

شرکت کاوش آزمایشگاهی

طراح و سازنده تجهیزات آزمایشگاهی
صنعتی و سکوبندی



بخشی از تولیدات و خدمات این شرکت

تولید و ارائه انواع تجهیزات آزمایشگاهی از قبیل هودشیمی ، هود لامینار ، کوره الکتریکی و
مشاوره ، طراحی ، ساخت ، بازسازی و نصب انواع میزهای آزمایشگاهی و سکوبندی آزمایشگاه
ارائه انواع شیشه آلات آزمایشگاهی
ارائه انواع مواد شیمیایی با برند محترم
مشاوره و راهنمایی برای انتخاب دستگاه ها بر اساس نیاز
تحمیر و سرویس کلیه ای دستگاه های آزمایشگاهی

۰۲۱-۶۶۵۸۱۷۳۱
۰۲۱-۶۶۴۴۴۵۷۰۴
۰۲۱-۶۶۵۸۱۷۳۱۴



ایمیل: Info@kavoshazma.com

فکس: ۰۲۱-۶۶۴۴۳۳۶۰۴



Kavoshazma .com



کوره الکتریکی ۱۲۰۰ درج

- جنس بدنه ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک
- ایزوله فیبر سرامیک فشرده

• ترموموپل تیپ K

- سیستم هزارتی به صورت ۴ پلیتی از جنس سیمان نسبت ۱۸۰۰ درجه
- به همراه المند کانتال A1

• دارای کنترل دیجیتال ON/OFF ، تایмер دار و پروگرامر ۹ برنامه ای

• دارای مدار قدرت SSR

• ولتاژ: ۲۲۰ ولت ، تک فاز

- در حجم های ۲ لیتری ، ۴/۵ لیتری ، ۱۲ لیتری
- قابلیت ساخت در دما و حجم های سفارشی





کوره لوله ای ۱۲۰۰ درجه

- جنس بدنه ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک
- ایزوله فیبر سرامیک فشرده
- ترموموپل تیپ K
- سیستم هزارتی به صورت لوله یکپارچه از جنس سیمان نسبت ۱۸۰۰ درجه به همراه المنت کانتال A1 که درون سیمان ریختگی شده است
- دارای کنترل پروگرام ۹ برنامه ای
- دارای مدار قدرت SSR
- ولتاژ: ۲۲۰ ولت ، تک فاز





کوره ای گیری

- جنس بدنه ورق (وغنی با رنگ الکترواستاتیک)
- ایزوله فیبر سرامیک فشرده
- ترموموگول تیپ K
- سیستم حرارتی به صورت ۴ پلیتی از جنس سیمان نسبت ۱۸۰۰ درجه به همراه المنت کانتال A1
- دارای فروجی برای خارج شدن بفارات سرب
- دارای یک عدد صفحه نسبت سیمانی داخل کوره برای قرارگیری نمونه
- دارای کنترل دیجیتال ON/OFF SSR
- دارای مدار قدرت ۲۲۰ ولت ، تک فاز
- ولتاژ : ۲۲۰ ولت ، تک فاز





کوره الکتریکی ۱۲۰۰ درجه (افقی)

- جنس بدنه ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک
- ایزوله فیبر سرامیک فشرده
- ترموموپل تیپ K
- سیستم هرارتی به صورت ۴ پلیتی از جنس سیمان نسوز ۱۸۰۰ درجه به همراه المنت کانتال A1 دارای کنترل دیجیتال ON/OFF ، تایмер دار و پروگرامر ۹ برنامه ای
- دارای مدار قدرت SSR
- ولتاژ: ۲۲۰ ولت ، تک فاز
- درجه های ۲/۲ لیتری ، ۴ لیتری ، ۱۲/۵ لیتری
- قابلیت سافت در دما و درجه های سفارشی





هود شیمی فلزی

- جنس بدنه فارمی ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک
- درب و تاج MDF با نوار PVC
- جنس کف هود سرامیک ضد اسید یک تک
- دارای کاپ سینک 15×30 استیل به همراه شیر آب و گاز و نازل های مربوطه
- دارای پایه های قابل تنظیم
- دارای درب از جنس پلکسی گلاس همراه با دیل و قرقره تلفونی و وزنه تعادل
- دارای سیستم (وشنایی) فلورسنت و محل قرار گیری لامپ UV
- دارای فن معمولی یا فن سانتریفیوژ پوسته حلزونی با رنگ اپوکسی
- قابلیت ساخت در ابعاد سفارشی





هود شیمیایی تماس MDF

- جنس بدنه MDF با روکش فرمیکای استفوانی مقاوم در برابر فوردنگی با زهوار PVC
- طراحی داخل هود به صورت دو چداره برای جمع آوری گازهای سنگین
- دارای یک خروجی در بالای سقف برای مکش آلینده ها
- جنس کف سرامیک ضد اسید 80×80 با درز بندی از مواد دوجزئی
- دارای شیر آب و گاز همراه با نازل های مربوطه و کنترل از بیرون
- کاپ سینک اپوکسی ضد اسید 15×30
- دارای ریل های تفلونی مقاوم در برابر فوردنگی
- درب چلو متدرک از جنس پلکسی گلاس همراه با وزنه تعادل و قرقه های بلبرینتی
- دارای فن سانتریفیوژ 2800 دور، پوسته حلزونی با پوشش رنگ اپوکسی
- دارای شاسی پروفیلی 50×30 با پوشش رنگ الکترواستاتیک با پایه های قابل رکلاژ
- دارای پریز برق و سیستم روشناهی کنترل از بیرون





هد شیمی تمام استیل

- جنس بدنه تمام استیل
- دارای پایه قابل تنظیم
- کاب سینک استیل 15×30 م³ به همراه شیر آب و گاز به همراه نازل های مربوطه
- دارای درب از جنس پلکسی گلاس همراه با دیل و قرقره تفلونی و وزن تعادل
- دارای فن تمام PVC ۲۸۰۰ دور
- دارای سیستم (وشنایی) لامپ مهتابی و محل قرار گیری لامپ UV
- قابلیت ساخت در ابعاد سفارشی





لامینار فلو (Vertical)



- شاسی پروفیلی 30×30 با رنگ الکترواستاتیک
- جنس بدنه ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک
- جنس بدنه داخلی (میزک) تمام استیل و طرفین دارای شیشه
- فیلتر اصلی هپا $1422 \times 60 \times 15$ (۹۹/۹۹٪ افیشنسی) به همراه فیلتر اگزه است $15 \times 30 \times 30$ هپا و پیش فیلتر
- دارای فن 11400 و 20000 دور دابل اینلت
- سیستم هوادهی عمودی از بالا به پایین
- دارای درب برقی
- دارای برد دیجیتال و ساعت کارکرد لامپ UV و فیلتر
- دارای سیستم (وشنایی) فلورسنت، لامپ UV، شیرگاز و پریز برق

* عمل سیرکولاژیون هوا از بالا به پایین صورت گرفته که 70 درصد بازیافت شده و 25 درصد از جلوی دستگاه خارج می شود



ھود شیمی درمانی

- دارای فیلتر هپا و فیلتر کربن اکتیو
- داخل تمام استیل
- دارای برد دیجیتال
- سیستم هوا دهی از پایین به بالا به صورت مکنده
- دارای سیستم روشنایی فلورسنت و لامپ UV
- دارای ۱ عدد فن ۱۴۰۰ دور دبل اینلت
- دارای درب برقی از جنس پلکسی گلاس
- ساخت در ابعاد مختلف طبق سفارش





هد پاتولوژی

- جنس بدنه تمام PVC یا تمام فرمیک دارای شاسن پروفیل با زگ الکترواستاتیک
- جنس بدنه داخلی تمام سرامیک
- دارای یک عدد سینک ۲۵×۱۴۵×۶۰ به همراه یک عدد شیر مفلوط آب
- دارای یک عدد سینک ۲۵×۱۴۵×۶۰ به همراه یک عدد شیر مفلوط آب
- دارای دیل های تلفونی و طلق پلکسی گلاس ۴ میل به همراه قرقه های متفرق
- دارای دیل های تلفونی و طلق پلکسی گلاس ۴ میل به همراه قرقه های متفرق
- دارای فن سانتریفیوژ تمام PVC حداکثر ۲۸۰۰ دور
- دارای سیستم روشنایی فلورسنت و لامپ U.V برای ضد عفونی





فور محفظه استیل هوشمند ۲۲ لیتری

- محدوده دمایی ۰ - ۵۰ درجه سانتی گراد
- دقت دمایی ± ۲ درجه سانتی گراد
- تایмер دیجیتال
- ترمومتر دیجیتال
- ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال
- ولتاژ ۲۲۰ ولت و توان ۵۰۰ وات
- قابلیت کالیبراسیون آتوکالibrه
- وزن محدودی با پسته بندی بندی ۱۹/۵ کیلوگرم





فور محفظه استیل هوشمند ۵۳ لیتری

- محدوده دمایی ۰ - ۵۰ درجه سانتی گراد
- دقت دمایی ± ۲ درجه سانتی گراد
- تایмер دیجیتال
- ترمومتر دیجیتال
- ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال
- ولتاژ ۲۲۰ ولت و توان ۵۰۰ وات
- قابلیت کالیبراسیون آتوکالibrه
- وزن محدودی با پسته بندی بندی ۲۱/۵ کیلوگرم





فور محفظه استیل هوشمند ۵۵ لیتری

- محدوده دمایی ۰ - ۵۰ درجه سانتی گراد
- دقت دمایی ± 2 درجه سانتی گراد
- تایмер دیجیتال
- ترمومتر دیجیتال
- ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال
- ولتاژ ۲۲۰ ولت و توان ۵۰۰ وات
- قابلیت کالیبراسیون آتوکالibrه
- وزن محدودی با پسته بندی ۲۶ کیلوگرم





آون هوشمند فن دار محفظه استیل ۵۵ لیتری

• محدوده دمایی ۲۰۰ - ۵۰ درجه سانتی گراد

• دقت دمایی ± 2 درجه سانتی گراد

• تایمر دیجیتال

• ترمومتر دیجیتال

• ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال

• ولتاژ ۲۲۰ ولت و توان ۱۰۰۰ وات

• قابلیت کالibrاسیون اتوکالibrه

• وزن محدودی با بسته بندی ۳۷ کیلوگرم

• ابعاد خارجی : ۱۴۵×۱۴۵×۵۸ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع

• ابعاد داخلی : ۱۲۰×۱۲۰×۳۰ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع





آون هوشمند فن دار محفظه استیل ۱۰۰ لیتری

• محدوده دمایی ۲۰۰ - ۵۰ درجه سانتی گراد

• دقت دمایی ± 2 درجه سانتی گراد

• تایمر دیجیتال

• ترمومتر دیجیتال

• ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال

• ولتاژ ۲۲۰ ولت و توان ۱۶۰۰ وات

• قابلیت کالibrاسیون اتوکالibrه

• وزن محدودی با بسته بندی ۵۵ کیلوگرم

• ابعاد خارجی : ۸۵×۵۴×۶۱ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع

• ابعاد داخلی : ۵۳×۴۰×۴۸ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع





آون هوشمند فن دار محفظه استیل ۱۴۰ لیتری



• محدوده دمایی ۲۰۰ - ۵۰ درجه سانتی گراد

• دقت دمایی ± 2 درجه سانتی گراد

• تایمر دیجیتال

• ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال

• ولتاژ ۲۲۰ ولت و توان ۱۶۰۰ وات

• قابلیت کالibrاسیون اتوکالibrه

• وزن محدودی با بسته بندی ۶۸ کیلوگرم

• ابعاد خارجی : $65 \times 62 \times 100$ سانتیمتر عرض \times عمق \times ارتفاع

• ابعاد داخلی : $47 \times 50 \times 47$ سانتیمتر عرض \times عمق \times ارتفاع



آون هوشمند فن دار محفظه استیل ۲۰۰ لیتری

• محدوده دمایی ۰ - ۵۰ درجه سانتی گراد

• دقت دمایی ± 2 درجه سانتی گراد

• تایمر دیجیتال

• ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال

• ولتاژ ۲۲۰ ولت و توان ۲۰۰۰ وات

• قابلیت کالibrاسیون اتوکالibrه

• وزن محدودی با بسته بندی ۷۶ کیلوگرم

• ابعاد خارجی : ۱۱۰×۶۳۳×۷۴۵ سانتیمتر عرض× عمق × ارتفاع

• ابعاد داخلی : ۵۹×۱۴۸×۷۷ سانتیمتر عرض× عمق × ارتفاع





آون وکیوم (فلاء)

• جنس بدنه خارجی دستگاه ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک

• جنس داخلی دستگاه استیل

• رنج دمایی، دمای محیط الی ۲۰۰ درجه سانتی گراد
دارای درب شیشه ای به ضخامت ۲ سانتیمتر و نوار دور درب جهت

آبندی و قفل مربوطه

• دارای کنترل دیجیتال پروگرامر

• دارای شیر وکیوم و شیر تخلیه - مقدار وکیوم ۷۶۰ میلی لیتر جیوه

• ایزوله پشم سنگ فلزدده

• قابل سافت در ابعاد سفارشی و تمام استیل





انکوباتور ۵۵ لیتری هوشمند محفظه استیل دودرب

• محدوده دمایی: ۰ درجه سانتی گراد بالاتر از محیط تا ۴۵

• دقت دمایی: ± ۱ درجه سانتی گراد

• ابعاد خارجی: ۷۲×۴۵×۵۱ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع

• ابعاد داخلی: ۳۷×۳۰×۱۴۵ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع

• تایмер: دیجیتال

• ترمومتر: دیجیتال

• ترمومتر (نمایشگر دما): دیجیتال

• ولتاژ: ۲۲۰ ولت

• توان: ۲۵۰ وات

• قابلیت کالibrاسیون: دارد





انکوباتور (آتو) محفظه استیل ۱۰۰ لیتری



- محدوده دمایی: ۴۰-۵۰ درجه سانتی گراد
- دقت دمایی: ± ۲ درجه سانتی گراد
- ابعاد خارجی: $۶۱ \times ۵۱ \times ۸۵$ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع
- ابعاد داخلی: $۴۸ \times ۴۰ \times ۵۳$ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع
- تایмер: دیجیتال
- ترمومتر: دیجیتال
- ترمومتر(نمایشگر دما): دیجیتال
- ولتاژ: ۲۲۰ ولت
- توان المنت: ۵۰۰ وات
- قابلیت کالیبراسیون: دارد



انکوباتور (آتو) محفظه استیل ۲۰۰ لیتری

• محدوده دمایی: ۴۰-۵۰ درجه سانتی گراد

• دقت دمایی: ± 1 درجه سانتی گراد

• ابعاد خارجی: $74 \times 63 \times 110$ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع

• ابعاد داخلی: $77 \times 48 \times 59$ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع

• تایмер: دیجیتال

• ترمومتر: دیجیتال

• ترمومتر(نمایشگر دما): دیجیتال

• ولتاژ: ۲۲۰ ولت

• توان المنت: ۱۰۰۰ وات

• قابلیت کالیبراسیون: دارد





انکوباتور یخچالدار BOD

• محدوده دمایی: ۵- ۴۵ + درجه سانتی گراد

• دقت دمایی : ± ۱ درجه سانتی گراد

• ابعاد خارجی : ۶۱×۵۴×۸۵ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع

• ابعاد داخلی : ۴۸×۳۶×۳۰ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع

• تایмер : دیجیتال

• ترمومتر : دیجیتال

• ترمومتر(نمایشگر دما): دیجیتال

• ولتاژ : ۲۲۰ ولت

• توان المنت: ۲۵۰ وات توان کمپرسور : ۱/۴ HP

• قابلیت کالibrاسیون : دارد





انکوباتور محفظه استیل یخچالدار



• محدوده دمایی: ۵-۴۵ + درجه سانتی گراد

• دقت دمایی: ± درجه سانتی گراد

• ابعاد خارجی: ۶۱×۵۱×۸۵ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع

• ابعاد داخلی: ۴۸×۳۶×۳۶ سانتیمتر عرض×عمق×ارتفاع

• تایмер: دیجیتال

• ترمومتر: دیجیتال

• ترمومتر(نمایشگر دما): دیجیتال

• ولتاژ: ۲۲۰ ولت

• توان المنشت: ۲۵۰ وات توان کمپرسور: ۱/۴ HP

• قابلیت کالibrاسیون: دارد



بن ماری جوش ترموموستاتیک ۱۴ فانه

- محدوده دمایی ۰ - ۱۰۰ درجه سانتی گراد
- دقت دمایی $\pm 1^\circ$ درجه سانتی گراد
- تایмер ندارد
- ترمومتر پیونی با کنترل دستی
- ترمومتر (نمایشگر دما) ندارد
- ولتاژ ۲۲۰ ولت و توان ۱۰۰۰ وات
- وزن ۱۴ کیلوگرم
- ابعاد خارجی : ۱۷×۳۰×۲۶ سانتیمتر طول×عرض×ارتفاع
- ابعاد داخلی : ۸×۲۳×۲۳ سانتیمتر طول×عرض×ارتفاع





بن ماری چوش ساده ۸ فانه

- محدوده دمایی ۱۰۰ درجه سانتی گراد
- دقت دمایی ندارد
- تایмер ندارد
- ترمومتر ندارد
- ترمومتر(نمایشگر دما) ندارد
- ولتاژ ۲۲۰ ولت و توان ۱۰۰۰ وات
- وزن ۶/۵ کیلوگرم

• ابعاد خارجی : ۱۷×۳۵×۵۰ سانتیمتر طول×عرض×ارتفاع

• ابعاد داخلی : ۸×۱۳×۴۸ سانتیمتر طول×عرض×ارتفاع





بن‌ماری سرولوژی جوش درب شیبدار ۲۵ لیتری

- محدوده دمایی $100 - 37$ درجه سانتی گراد
- دقت دمایی ± 1 درجه سانتی گراد
- تایмер دیجیتال
- ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال
- ولتاژ 220 ولت و توان 1500 وات
- وزن 16 کیلوگرم
- ابعاد خارجی : $38 \times 46 \times 77$ سانتیمتر طول×عرض×ارتفاع
- ابعاد داخلی : $21 \times 33 \times 44$ سانتیمتر طول×عرض×ارتفاع





بن ماری سرولوژی جوش درب شیبدار ۱۵ لیتری

- محدوده دمایی $100 - 37$ درجه سانتی گراد
- دقت دمایی ± 1 درجه سانتی گراد
- تایمر دیجیتال
- ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال
- ولتاژ 220 ولت و توان 1000 وات
- وزن 11 کیلوگرم
- ابعاد خارجی : $66 \times 33 \times 30$ سانتیمتر طول×عرض×ارتفاع
- ابعاد داخلی : $42 \times 23 \times 16$ سانتیمتر طول×عرض×ارتفاع





آزمیناتور



- جنس بدنه فارجی ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک - جنس بدنه داخلی تمام استیل
- دارای دو درب ، درب اصلی و درب پلکسی گلاس برای بازدید از داخل
- دارای سیستم روشنایی فلوروسنت تا ۱۰۰۰۰ لومینس و تایمر ۲۴ ساعته
- دارای سیستم (طبوبت آب گرم که مسقیماً به آب شهری وصل شده و به صورت اتومات عمل میکند
- دارای زنگ رطوبتی (طبوبت ممیط تا ۹۵ درصد) به همراه فن اگزهاست
- دارای سیستم هزارت و برودت از ۰ تا ۶۰ درجه با موتور دانفوس آلمان و المونت ایتالیا
- دارای کنترل دیجیتال PID و مدار قدرت SSR با ترانس الکتریکی
- دارای فن سیرکوله برای هم دمایی محیط
- در حجم های ۲۰۰ لیتری، ۴۰۰ لیتری، ۷۰۰ لیتری و ابعاد سفارشی



یخچال آزمایشگاهی

- جنس بدنه خارجی ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک
- جنس بدنه داخلی تمام استیل
- دمای کارکرد، دمای محیط تا ° درجه سانتی گراد
- دارای دو درب ، درب اصلی و درب پلکسی گلاس برای بازدید داخل
- دارای فن سیرکولاسیون
- موتور دانفوس آلمان
- ایزوله عایق پلاستو فوم
- دارای کنترل دیجیتال با دقت ۱/۰ درجه
- ساخت یخچال آزمایشگاهی در ابعاد سفارشی نیز انجام می پذیرد
- ساخت فریزر آزمایشگاهی در ابعاد سفارشی نیز انجام می پذیرد





اتوکلاو آزمایشگاهی ۱۰ لیتری تمام استیل

• دارای برد دیجیتال هوشمند با تکنولوژی PWM

• دارای SSR برد کره ای

• سیستم مصرف بهینه انرژی با راندمان بالا

• سیستم کنترل پس ماند دمای المنت

• کنترل سطح آب الکترونیکی (قطع برق المنت در زمان کمبود آب)

• دستگاه اتوکلاو دارای شیر اطمینان ایتالیایی با گواهی CE و گواهی صلاحیت عملکرد از گشمر ایتالیا

• گیره های نگهدارنده درب نشکن و آنتی باکتریال





اتوکلاو آزمایشگاهی ۲۵ لیتری دیجیتال تمام استیل

- تمام استیل (درب ، طوقه ، مفزن و کاور دستگاه)
- دارای برد دیجیتال هوشمند با تکنولوژی PWM (سیستم کنترل دمای پسماند المنت)
- اتوکلاو آزمایشگاهی دارای SSR برنده آتونیکس
- دارای دمای کاری از ۱۰۵ الی ۱۲۵ درجه سانتیگراد قابل تنظیم
- دارای زمان کاری از ۱۰ الی ۹۹ دقیقه قابل تنظیم
- اتوکلاو آزمایشگاهی سیستم مصرف بینه انرژی با (انداختن بالا)
- کنترل سطح آب الکترونیکی (قطع برق المنت در زمان کمبود آب)
- دستگاه اتوکلاو دارای شیر اطمینان ایتالیایی با کواهی CE و کواهی صلاحیت عملکرد از کشور ایتالیا
- گیره های نگهدارنده درب نشکن و آنتی باکتریال





اتوکلاو آزمایشگاهی ۵۰ لیتری دیجیتال تمام استیل

- تمام استیل (درب ، طوقه ، مفزن و کاور دستگاه)
- دارای برد دیجیتال هوشمند با تکنولوژی PWM (سیستم کنترل دمای پسماند المنت)
- اتوکلاو آزمایشگاهی دارای SSR برنده آتونیکس
- دارای دمای کاری از ۱۰۵ الی ۱۲۵ درجه سانتیگراد قابل تنظیم
- دارای زمان کاری از ۱۰ الی ۹۹ دقیقه قابل تنظیم
- اتوکلاو آزمایشگاهی سیستم مصرف بینه انرژی با (انداختن بالا)
- کنترل سطح آب الکترونیکی (قطع برق المنت در زمان کمبود آب)
- دستگاه اتوکلاو دارای شیر اطمینان ایتالیایی با کواهی CE و کواهی صلاحیت عملکرد از کشور ایتالیا
- گیره های نگهدارنده درب نشکن و آنتی باکتریال





اتوکلاو آزمایشگاهی ۷۵ لیتری دیجیتال تمام استیل

- تمام استیل (درب ، طوقه ، مفزن و کاور دستگاه)
- دارای برد دیجیتال هوشمند با تکنولوژی PWM (سیستم کنترل دمای پسماند المنت)
- اتوکلاو آزمایشگاهی دارای SSR برنده آتونیکس
- دارای دمای کاری از ۱۰۵ الی ۱۲۵ درجه سانتیگراد قابل تنظیم
- دارای زمان کاری از ۱۰ الی ۹۹ دقیقه قابل تنظیم
- اتوکلاو آزمایشگاهی سیستم مصرف بینه انرژی با (اندeman بالا)
- کنترل سطح آب الکترونیکی (قطع برق المنت در زمان کمبود آب)
- دستگاه اتوکلاو دارای شیر اطمینان ایتالیایی با کواهی CE و کواهی صلاحیت عملکرد از کشور ایتالیا
- گیره های نگهدارنده درب نشکن و آنتی باکتریال





اتوکلاو آزمایشگاهی ۱۰۰ لیتری دیجیتال تمام استیل

- تمام استیل (درب ، طوقه ، مفزن و کاور دستگاه)
- دارای برد دیجیتال هوشمند با تکنولوژی PWM (سیستم کنترل دمای پسماند المنت)
- اتوکلاو آزمایشگاهی دارای SSR برنده آتونیکس
- دارای دمای کاری از ۱۰۵ الی ۱۲۵ درجه سانتیگراد قابل تنظیم
- دارای زمان کاری از ۱۰ الی ۹۹ دقیقه قابل تنظیم
- اتوکلاو آزمایشگاهی سیستم مصرف بینه انرژی با (اندeman بالا)
- کنترل سطح آب الکترونیکی (قطع برق المنت در زمان کمبود آب)
- دستگاه اتوکلاو دارای شیر اطمینان ایتالیایی با کواهی CE و کواهی صلاحیت عملکرد از کشور ایتالیا
- گیره های نگهدارنده درب نشکن و آنتی باکتریال





تمام شن

- جنس بدنه ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک
- ایزوله پشم سنگ فشرده به همراه پلیت یک تک
- المنت کانتال A1
- دارای کنترل دیجیتال و مدارقدرت SSR
- مداکثر دمای کاری تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد
- قسمت بالای دستگاه تمام استیل
- قابلیت ساخت در ابعاد سفارشی





هات پلیت صفحه پدنی

- جنس بدن ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک
- ایزوله پشم سنج فشرده به همراه پلیت یک ته
- المتد کانتال A1
- دارای کنترل دیجیتال و مدارقدرت SSR
- حداقل دمای کاری تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد
- قابلیت ساخت در ابعاد سفارشی





وزن دقیق آزمایشگاهی

- ساخت انواع وزنهای تمام استیل استاندارد و آزمایشگاهی در کلاس F1
- از ۱ کرگه تا ۲۰ کیلوگره همراه با گواهینامه ی کالیبراسیون
- دارای جعبه مخصوص از جنس پلی اتیلن





میز ترازو

- ابعاد ۸۰×۸۰ سانتی متر
- شاسی پروفیل ۵۰×۳۰ همراه با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- پویه سرامیک ضد اسید
- جنس بدن تمام MDF

• دارای پایه ی مستحکم فلزی برای جلوگیری از ضربه و ارتعاش به صورت مستقل از میز





سکوبندی آزمایشگاهی

• اسکلت از پروفیل 50×30 با پوشش زنگ الکترواستاتیک و پایه های قابل (کلاژ)

• بدنه کمدها و کشم از جنس MDF با وکش ملامینه

• دربها از جنس MDF با وکش فرمیکا

• لبه های برش خورده از جنس PVC

• زیر سازی (ویه) از MDF فام ۱۶ میلیمتری

• رویه میز از جنس سرامیک ضد اسید با درزبندی مواد دو جزئی بوسستیک

• لبه پشت کار از جنس رویه و لبه جلوی کار از جنس PVC

• کابینت ها به صورت یک درب - یک کشو و دو درب

• جای اپراتور در محلهای مناسب بصورت یک در میان

• بولاهای درب از نوع کاژور آراه بند

• دیل کشوها سه تکه ای ساچمه ای



شرکت کاوش آزمایش (سهامی خاص) در سال ۱۳۷۲ فعالیت (سمی خود را در زمینه طراحی و تولید دستگاه های آزمایشگاهی و پژوهشی مورد استفاده در آزمایشگاه های تشخیص طبی ، مواد غذایی آب و فاضلاب ، ای گیری و تعیین عیار طلا و آزمایشگاه های مرکز دانشگاهی ، تحقیقاتی و صنعتی آغاز نموده است

به استحضار می (سازند این گروه با داشتن سال ها تجربه در زمینه طراحی و اجرای انواع سکوبندی آزمایشگاهی و همچنین مشاوره در زمینه طراحی و ساخت پژوهه های تحقیقاتی توسط مجرب ترین متخصصین ، کامی موثر در این زمینه برداشته است

برخی پژوهه های اجرا شده توسط گروه تولیدی کاوش آزمایش

شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی، شرکت پاکشو، شرکت آرین گستر ، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، پژوهشکده هوا فضا، آب و فاضلاب منطقه ۱۴ و ۶، آبفای فیروزکوه ، دانشگاه پیام نور قزوین ، دانشگاه مالک اشتر، شرکت کیش چیپس(مزمز)، پژوهشگاه پلیمر، پژوهشکده غله، کارخانه دلوسه، مکاموتور، سایپا آذین، پتروتک ارک، کیمیا سراهم، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، پژوهشکده تکنولوژی تولید اهواز، شرکت شکر نقش جهان، صنایع دفاع، شرکت مینا دانه ، لبنتیات مانگا کرج ، بیمارستان باهر (درمانگاه درنیان) ، کارخانه شکوهیه قم ، مرکز ناباروی جهاد اهواز ، شوفاڑ کار ، تصفیه خانه ایوغلى ، آرد داران کرج ، کارخانه نان شمس آباد ، بیمارستان الزهرا تبریز ، ماشین سازی ویژه (تصفیه خانه هشتگرد)، دانشگاه علوم پژوهی ارومیه(محاذنه تحقیقات و فناوری) ، مرکز آزمون های OSCE بیمارستان امام خمینی